СОРТИМЕНТОВОЗ SCANIA G500 B6X6HZ С ПАКЕТОМ XT

КАБИНА

Пакетные предложения	
Пакет Scania XT	есть

Внешнее оборудование	
Модель кабины	CG20N
Внутренняя высота кабины	1 800 мм

Внутреннее оборудование	
Сидение водителя	medium B
Климатическая система	автоматическая система, с кондиционером
Оборудование для отдыха	нижнее спальное место, ширина 800 мм, фиксированное
Места для хранения	наружные вещевой ящик с двух сторон; вещевое отделение над дверью; места для хранения в боковых стенках кабины слева и справа; выдвижной ящик под спальным местом
Приборная панель	экран 7 дюймов
Аудиосистема	2 DIN с 7-дюймовым экраном (Premium)
FMS (мониторинг автопарка)	есть

Световые приборы	
Тип предних фар	H7
Противотуманные фары	есть

КУЗОВНАЯ НАДСТРОЙКА

Оборудование	ДИЗЕЛЬ-С с выдвижной консолью
Щит	2 600 X 2 500, прямой с местом под корзину
Противозахватная балка	2 шт
Пол	фанера 1 220 x 2 440 - 2 470 x 18 мм лам
Балка крепления брызговика	задняя, 1 шт
Защита	защита гидравлического и топливных баков (верхняя, нижняя), защита задних фонарей

SCANIA

Освещение	LED фары для освещения погрузочной зоны
Крылья	1 комплект пластиковых полукрыльев
Кран	MULTIMAX 1

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

Двигатель	
Модель	DC13 146
Мощность	500 л.с.
Макс. крутящий момент	2 550 Нм
Экологический стандарт	euro 5
Система впрыска топлива	XPI

Сцепление	
Тип сцепления	механическое, с защитой от перегрузки

Коробка передач	
Тип коробки передач	GRS905 (12 + 2-ступенчатая коробка передач с демультипликатором и делителем, 2-мя передачами малого хода и 2-мя передачами заднего хода)

Главная передача	
Тип главной передачи	RBP835
Блокировка дифференциала	есть
Главное передаточное число	4,93

ШАССИ

Шасси	
Колесная формула	6 x 6
Рама, тип	F958 (9,5 мм + 8 мм)
Максимально допустимая нагрузка на передний мост	9 000 кг
Максимально допустимая нагрузка на заднюю тележку	30 000 кг (15 000 + 15 000)
Колесная база	4 300 мм
Передняя подвеска	4 x 28, параболические рессоры
Задняя подвеска	8 x 30/90, многолистовые рессоры

Шины и диски	
Размер шин передней и задних осей	385/65 R22.5; 315/80 R22.5

Топливная система	
Топливный бак, справа	600 дм^3, алюминиевый

Тормозная система	
Управление тормозной системой	пневматическое
Тип тормозных механизмов	барабанные тормоза

Электрооборудование	
Аккумуляторные батареи: емкость, расположение	230 Ач, слева
Генератор	130A